



DAPHNE SUPER SCREW

~ 长寿命合成空压机油 ~

1. 用途

高级长寿命螺杆空气压缩机油。

2. 本质

本品是高度加氢精制的石蜡基基础油中加入特殊的高温抗氧剂、铜减活剂、防锈剂和消泡剂。等各种添加剂调和而成的油冷式螺杆空压机专用油。

受杂质，异物，劣化油的影响小，具有卓越的氧化稳定性能。

3. 特性

(1)拥有优异的高温氧化稳定性能，能有效防止在高温运行条件下造成的机械故障。

(2)能有效防止因油雾、劣化油造成的油泥产生。

(3)在有空气中的水分混入的情况下，也能有效防止压缩机内部生锈，排水口的水分也能简单地排放。

(4)添加了铜减活剂，有效防止由铜带来的油品劣化及变质。

4. ISO 粘度等级

VG32、VG46

5. 代表性状

分析项目	Daphne Super Screw		ASTM 测试标准
	32	46	
密度@15°C g/cm ³	0.8586	0.8661	D4052
颜色	L0.5	L1.0	D1500
闪点(COC) °C	235	236	D92
动粘度 @40°C mm ² /s(cSt)	32.22	46.11	D445
@100°C mm ² /s(cSt)	5.596	6.957	
酸值 mgKOH/g	0.07	0.07	D974
铜板腐蚀 (100°C*3Hr)	1 (1B)	1 (1B)	D130
RBOT 值 @150°C 分	1920	1900	D2272

以上为出光实验室数据，不代表产品指标。

6. 包 装

200 L /桶、20L/罐装

- 请在熟读该油品的《产品安全数据表》(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- 《产品安全数据表》也可以从出光主页(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 无法下载的情况下,也可以向购买产品的经销店索要。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,我们相信这些数据是可靠和准确的,但我们并不对此进行担保。

●出光润滑油(中国)有限公司

天津分公司	TEL:022-5856-2036	上海分公司	TEL:021-5466-0066
广州分公司	TEL:020-8331-2277	北京分公司	TEL:010-6463-7917
长春分公司	TEL:431-8196-9258	重庆分公司	TEL:023-6383-0218
济南分公司	TEL:531-8712-6297	武汉分公司	TEL:027-5952-8158